



Optionnel

Contrôle à distance via un accès web



MemPro 1200V-2400V SS

- Qualité & performance supérieure
- Compacte
- Utilisation facile & simplifiée
- Recirculation positive sur les membranes
- Châssis & tuyauterie en acier inoxydable
- Monté sur roulettes
- Pompe de recirculation en acier inoxydable avec moteur industriel (monté au-dessus de la pompe)
- Boîte électrique en acier inoxydable
- Cuve de lavage modulaire en acier inoxydable
- Ensemble de valves pour perméat & concentré
- Possibilité d'expansion à 4 membranes, 2 pompes haute pression
- Automate programmable
- Protection basse pression & haute température
- Pompe d'alimentation & 2 préfiltres 20 po
- Conductimètre digital
- Garantie limitée de 5 ans

Options :

- + Préfiltre à crépine 1,5 po
- + Support pour mettre membrane à l'horizontale
- + Contrôle à distance via un accès web
- + Lecteur de brix en continu
- + 230V - 460V - 600V - 3 phases

Modèle	Membrane	Préfiltre 5 microns	Pompe alimentation	Pompe pression	Pompe recirculation	Amps. 240 volts	Dimensions (L x P x H)
MemPro 1200V-SS *	2 x 8"	2 x 20"	2,5 hp	1 x 5 hp	2 x 1,5 hp	45	80" x 24" x 64"
MemPro 1800V-SS	3 x 8"	2 x 20"	2,5 hp	1 x 7,5 hp	3 x 1,5 hp	64	100" x 24" x 64"
MemPro 2400V-SS	4 x 8"	2 x 20"	2,5 hp	1 x 7,5 hp	4 x 1,5 hp	71	120" x 24" x 64"

* photo ci-dessus