



MEMPROTEC



Série BetaPro en acier inox

Unité d'osmose inverse
ou nanofiltration

- 1 à 2 membranes 4" X 40" ou 1 membrane 8" X 40"
- Pompe à pression 3 à 5 hp
- Débitmètres sur le perméat & sur le concentré
- Manomètres pression à l'entrée & à la membrane
- Indicateur de température
- Vanne solénoïde à l'alimentation
- Vanne d'ajustement de pression & de concentration
- Protection basse pression
- Caissons en inox ou FRP (option)
- Cuve de lavage en inox (option)
- Conductimètre (option)
- Protection haute température (option)
- Cycle de rinçage rapide (option)
- Boîte électrique NEMA4 (option)
- Perma-flush automatique (option)

| Modèle | Membrane RO/NF | Capacité maximum gpdUS (SDI<1) | | Préfiltre 5 microns | Pompe pression | Poids (KG) | Dimensions (L x P x H) |
|----------|----------------|--------------------------------|--------|---------------------|----------------|------------|------------------------|
| | | (1°C) | (25°C) | | | | |
| 143-NFHP | 1 x 4" | 1 850 | 1 850 | 1 x 10" | 3 hp | 125 | 19" x 19" x 64" |
| 143-ROLP | 1 x 4" | 2 250 | 2 600 | 1 x 10" | 3 hp | 125 | 19" x 19" x 64" |
| 243-NFHP | 2 x 4" | 3 700 | 3 700 | 1 x 20" | 3 hp | 150 | 19" x 19" x 64" |
| 243-ROLP | 2 x 4" | 4 000 | 5 200 | 1 x 20" | 3 hp | 150 | 19" x 19" x 64" |
| 183-ROLP | 1 x 8" | 4 950 | 7 850 | 1 x 20" | 3 hp | 180 | 19" x 25" x 64" |
| 183-NFHP | 1 x 8" | 5 545 | 8 785 | 1 x 20" | 3 hp | 180 | 19" x 25" x 64" |
| 185-ROLP | 1 x 8" | 6 350 | 10 350 | 1 x 20" | 5 hp | 200 | 19" x 25" x 64" |
| 185-NFHP | 1 x 8" | 6 985 | 11 000 | 1 x 20" | 5 hp | 200 | 19" x 25" x 64" |

MEMPROTEC Inc. 5133, de la Plaisance, Chesterville (Québec) G0P 1J0



819-382-2244



819-382-2111



info@memprotec.com



www.memprotec.com