



MEMPROTEC



Série MemPro en acier inox

Unité d'osmose inverse
ou nanofiltration

- 1 à 3 membranes 8" X 40"
- Caissons en inox
- Pompe pression 3 à 5 hp
- Pompe de recirculation 1½ hp
- Débitmètres sur le perméat & sur le concentré
- Manomètres pression à l'entrée & à la membrane
- Indicateur de température
- Vanne solénoïde à l'alimentation
- Vanne d'ajustement de pression & de concentration
- Protection basse pression
- Cuve de lavage en inox (option)
- Conductimètre (option)
- Protection haute température (option)
- Cycle de rinçage rapide (option)
- Perma-flush automatique (option)
- Contrôleur PLC avec afficheur d'état (option)

Modèle	Membrane RO/NF	Capacité maximum gpdUS (SDI<1) (1°C)	Capacité maximum gpdUS (SDI<1) (25°C)	Préfiltre 5 microns	Pompe pression	Pompe recirculation	Poids (KG)	Dimensions (L x P x H)
183-NFHP	1 x 8"	10 500	11 000	1 x 20"	3 hp	1,5 hp	255	19" x 30" x 64"
183-ROLP	1 x 8"	9 500	12 000	1 x 20"	3 hp	1,5 hp	255	19" x 30" x 64"
185-NFHP	1 x 8"	11 000	11 000	1 x 20"	5 hp	1,5 hp	275	19" x 30" x 64"
185-ROLP	1 x 8"	12 000	12 000	1 x 20"	5 hp	1,5 hp	275	19" x 30" x 64"
283-NFHP	2 x 8"	13 500	22 000	2 x 20"	3 hp	1,5 hp	400	19" x 42" x 64"
283-ROLP	2 x 8"	13 700	22 300	2 x 20"	3 hp	1,5 hp	400	19" x 42" x 64"
285-ROLP	2 x 8"	17 280	24 000	2 x 20"	5 hp	1,5 hp	450	19" x 42" x 64"
383-ROLP	3 x 8"	16 600	26 000	3 x 20"	3 hp	1,5 hp	575	36" x 42" x 64"
383-NFHP	3 x 8"	20 500	33 000	3 x 20"	3 hp	1,5 hp	575	36" x 42" x 64"
385-ROLP	3 x 8"	21 600	34 500	3 x 20"	5 hp	1,5 hp	605	36" x 42" x 64"

MEMPROTEC Inc. 5133, de la Plaisance, Chesterville (Québec) G0P 1J0



819-382-2244



819-382-2111



info@memprotec.com



www.memprotec.com