



MEMPROTEC

Série SIGMA-SS en acier inox Système d'osmose inverse ou nanofiltration



- Tuyauterie HP 100% acier inoxydable
- Chassis en acier inoxydable
- Pompes à pression en SS
- Pompes de recirculation en SS
- Cuve de lavage en acier inoxydable
- Automate programmable
- Conductimètre
- Vannes d'ajustement de la pression & de concentration
- Manomètres pression des préfiltres & à la membrane
- Indicateur de température
- Vanne solénoïde à l'alimentation
- Rotamètres pour le perméat & le concentré
- Protection basse pression & haute température
- Préfiltres à sédiments
- Afficheur d'état (option)
- Cycle de rinçage rapide (option)
- Perma-flush automatique (option)

Modèle	Membrane RO/NF	Capacité maximum gpdUS (25°C) GPM-US	GPD-US	Préfiltre 5 microns	Pompe pression	Pompe recirculation	Dimensions (L x P x H)
SIGMA-SS-3	3 x 8"	24	34 500	2 x 20"	2 x 5 hp	3 x 1,5 hp	65" x 32¾" x 77"
SIGMA-SS-4	4 x 8"	32	46 000	3 x 20"	3 x 5 hp	4 x 1,5 hp	65" x 32¾" x 77"
SIGMA-SS-5	5 x 8"	40	57 500	4 x 20"	4 x 5 hp	5 x 1,5 hp	65" x 32¾" x 96"

MEMPROTEC Inc. 5133, de la Plaisance, Chesterville (Québec) G0P 1J0



819-382-2244



819-382-2111



info@memprotec.com



www.memprotec.com