



MEMPROTEC

Série SIGMA Standard

Système d'osmose inverse ou nanofiltration



- Pompe à pression en acier inoxydable
- Caisson de membranes en SS ou FRP
- Filtres à sédiments
- Débitmètres et conductimètres
- Chassis en acier peint
- Automate programmable
- Écran affichant l'état du système
- Protection basse pression & haute température
- Entrebarrage avec pré-traitements
- Système de lavage CIP (option)
- Boîtier électrique NEMA4 (option)

Modèle	Nombre de membranes (8" x 40")	Capacité maximale (SDI<1, 25°C)		Moteur (hp)	Poids (lbs)	Longueur (in)	Largeur (in)	Hauteur (in)
		GPM-US	GPD-US					
SIGMA-12	12	40	57 600	15	2 650	216	48	66
SIGMA-16	16	60	86 400	20	3 450	216	48	66
SIGMA-24	24	80	115 200	20	4 790	216	62	66
SIGMA-30	30	110	158 400	25	6 650	288	62	76
SIGMA-36	36	130	187 200	25	7 600	288	62	86
SIGMA-48	48	175	252 000	40	9 200	300	80	72
SIGMA-60	60	225	324 000	50	11 000	300	80	78

MEMPROTEC Inc. 5133, de la Plaisance, Chesterville (Québec) G0P 1J0



819-382-2244



819-382-2111



info@memprotec.com



www.memprotec.com