






**ULTRA-COMPACT**



**Optionnel**  
Contrôle à distance via un accès web



**Optionnel**  
Contrôle à distance via un accès web



## MemPro 12000 DD - 20000 DD-SS

- Qualité & performance supérieure
- Conception unimodulaire
- Recirculation positive sur les membranes
- Châssis échelle double & tuyauterie en acier inoxydable
- Pompe en acier inox avec moteur industriel (monté au-dessus de la pompe)
- Cuve de lavage intégrée en acier inoxydable
- Boîte électrique en acier inoxydable ventilée
- Ensemble de valves pour perméat & concentré
- Possibilité d'expansion jusqu'à 20 membranes, 5 pompes haute pression
- Automate programmable
- Lecteur de conductivité & température digital
- Protection basse pression & haute température
- 2 ensembles indépendants de 7 filtres 20 po en acier inoxydable
- Filtre à crépine inclus
- Garantie limitée de 5 ans

### OPTIONS

- + Gestion des eaux de lavage avec pH mètre
- + Drainage par air «Mempro Flush» brevet # CA 02,733,617
- + Débitmètres de perméat sur chaque caisson
- + Écran tactile avec un accès web
- + Pompe de surpression interstages
- + Lecteur de brix en continu
- + Plomberie complète en acier inoxydable
- + Filtre à savon en acier inoxydable
- + Automatisation complète
- + 230V - 460V - 600V - 3 phases

## MemPro 4000 D - 10000 D-SS

- Qualité & performance supérieure
- Conception unimodulaire
- Recirculation positive sur les membranes
- Châssis & tuyauterie en acier inoxydable
- Pompe en acier inox avec moteur industriel (monté au-dessus de la pompe)
- Cuve de lavage intégrée en acier inoxydable
- Boîte électrique en acier inoxydable ventilée
- Ensemble de valves pour perméat & concentré
- Possibilité d'expansion jusqu'à 20 membranes, 5 pompes haute pression
- Automate programmable
- Lecteur de conductivité & température digital
- Protection basse pression & haute température
- 2 ensembles indépendants de 3 filtres 20 po
- Filtre à crépine inclus
- Garantie limitée de 5 ans

### OPTIONS :

- + Drainage par air «Mempro Flush» brevet # CA 02,733,617
- + Débitmètres de perméat sur chaque caisson
- + Écran tactile avec un accès web
- + Pompe de surpression interstages
- + Lecteur de brix en continu
- + Filtre à savon
- + Valves en acier inoxydable
- + Automatisation complète
- + 230V - 460V - 600V - 3 phases
- + 1 ensemble indépendant de 7 filtres 20 po en acier inoxydable

Modèle	Membrane	Préfiltre 5 microns	Pompe alimentation	Pompe pression	Pompe recirculation	Amps. 240 volts	Dimensions (L x P x H)
MemPro 12000 DD-SS	12 x 8"	2 x 7 x 20"	5 hp	2 x 7,5 hp	6 x 3 hp	168	112" x 53" x 75"
MemPro 14000 DD-SS	14 x 8"	2 x 7 x 20"	5 hp	3 x 7,5 hp	7 x 3 hp	216	112" x 53" x 75"
MemPro 16000 DD-SS	16 x 8"	2 x 7 x 20"	5 hp	3 x 7,5 hp	8 x 3 hp	229	112" x 53" x 75"
MemPro 18000 DD-SS	18 x 8"	2 x 7 x 20"	7,5 hp	4 x 7,5 hp	9 x 3 hp	278	112" x 53" x 75"
MemPro 20000 DD-SS *	20 x 8"	2 x 7 x 20"	7,5 hp	4 x 7,5 hp	10 x 3 hp	291	112" x 53" x 96"

Modèle	Membrane	Préfiltre 5 microns	Pompe alimentation	Pompe pression	Pompe recirculation	Amps. 240 volts	Dimensions (L x P x H)
MemPro 4000 D-SS	4 x 8"	6 x 20"	1 x 3 hp	2 x 5 hp	2 x 3 hp	82	109" x 36" x 76"
MemPro 6000 D-SS	6 x 8"	6 x 20"	1 x 3 hp	3 x 5 hp	3 x 3 hp	114	109" x 36" x 76"
MemPro 8000 D-SS *	8 x 8"	6 x 20"	1 x 5 hp	2 x 7,5 hp	4 x 3 hp	139	109" x 36" x 76"
MemPro 10000 D-SS	10 x 8"	6 x 20"	1 x 5 hp	2 x 7,5 hp	5 x 3 hp	157	109" x 36" x 96"

\* photo ci-dessus