

MemPro

12 000 DD - 20 000 DD-SS


CONCENTRATEURS
SÉRIE MEMPRO-SS EN ACIER INOX

- Qualité & performance supérieure
- Conception unimodulaire
- Recirculation positive sur les membranes
- Châssis échelle double & tuyauterie en acier inoxydable
- Pompe en acier inox avec moteur industriel (monté au-dessus de la pompe)
- Cuve de lavage intégrée en acier inoxydable
- Boîte électrique en acier inoxydable ventilée
- Ensemble de valves pour perméat & concentré
- Possibilité d'expansion jusqu'à 20 membranes, 5 pompes haute pression
- Lecteur de conductivité & température digital
- Protection basse pression & haute température
- 2 ensembles indépendants de 7 filtres 20 po en acier inoxydable
- Filtre à crépine inclus
- Garantie limitée de 5 ans



Options

- + Gestion des eaux de lavage avec pH mètre
- + Drainage par air «Mempro Flush» brevet # CA 02,733,617
- + Débitmètres de perméat sur chaque caisson
- + Écran tactile avec un accès web
- + 1 ou 2 pompes interstages avec VFD
- + Caisson haute pression 600 PSI vs 500 PSI
- + Pompe à acide
- + Lecteur de brix en continu
- + Plomberie complète en acier inoxydable
- + Filtre à savon en acier inoxydable
- + Automatisation complète
- + 230V - 460V - 600V - 3 phases



Optionnel
Contrôle à distance
via un accès Web

Modèle	Membrane	Préfiltre 5 microns	Alimentation	POMPES		Amps. 240 volts	Dimensions (LxPxH)
				Pression	Recirculation		
MemPro 12 000 DD-SS	12 x 8"	2 x 7 x 20"	7,5 hp	3 x 7,5 hp	6 x 3 hp	203	112" x 53" x 75"
MemPro 14 000 DD-SS	14 x 8"	2 x 7 x 20"	7,5 hp	3 x 7,5 hp	7 x 3 hp	216	112" x 53" x 75"
MemPro 16 000 DD-SS	16 x 8"	2 x 7 x 20"	7,5 hp	3 x 7,5 hp	8 x 3 hp	229	112" x 53" x 75"
MemPro 18 000 DD-SS	18 x 8"	2 x 7 x 20"	7,5 hp	4 x 7,5 hp	9 x 3 hp	278	112" x 53" x 75"
MemPro 20 000 DD-SS*	20 x 8"	2 x 7 x 20"	7,5 hp	4 x 7,5 hp	10 x 3 hp	291	112" x 53" x 96"

*Modèle identifié sur la photo