

MemPro 1200 V - 2400 V-SS

CONCENTRATEURS
SÉRIE MEMPRO-SS EN ACIER INOX

- Qualité & performance supérieure
- Compacte
- Utilisation facile & simplifiée
- Recirculation positive sur les membranes
- Châssis & tuyauterie en acier inoxydable
- Monté sur roulettes
- Pompe de recirculation en acier inoxydable avec moteur industriel (monté au-dessus de la pompe)
- Boîte électrique en acier inoxydable
- Cuve de lavage modulaire en acier inoxydable
- Ensemble de valves pour perméat & concentré
- Possibilité d'expansion à 4 membranes, 2 pompes haute pression
- Protection basse pression & haute température
- Pompe d'alimentation & 2 préfiltres 20 po
- Conductimètre digital
- Garantie limitée de 5 ans



Options

- + Préfiltre à crépine 1,5 po
- + Support pour mettre membrane à l'horizontale
- + Contrôle à distance via un accès web
- + Lecteur de brix en continu
- + 230V - 460V - 600V - 3 phases



Optionnel
Contrôle à distance
via un accès Web

Modèle	Membrane	Préfiltre 5 microns	Alimentation	POMPES		Amps. 240 volts	Dimensions (LxPxH)
				Pression	Recirculation		
MemPro 1200 V-SS*	2 x 8"	2 x 8"	2 hp	1 x 5 hp	2 x 1,5 hp	46	80" x 24" x 64"
MemPro 1800 V-SS	3 x 8"	3 x 8"	2 hp	1 x 7,5 hp	3 x 1,5 hp	66	100" x 24" x 64"
MemPro 2400 V-S	4 x 8"	4 x 8"	2 hp	1 x 7,5 hp	4 x 1,5 hp	73	120" x 24" x 64"

*Modèle identifié sur la photo